






⑤ ゼロレオンを組み立てよう!! (KOBANアーマー ⇒ ゼロレオン)

1 KOBANアーマー状態からスタートします。




- ①ゼロレオン前足パーツを取り外します。
- ②脚パーツからゼロレオン前足パーツを取り外します。

2 ゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼脚パーツを取り外します。



3 KOBANアーマー左右パーツを左右に引き放します。中央パーツを取り外します。




4 ①脚のように脚を90度動かします。②脚のように上半身を90度動かします。




5 ①脚のように脚を下げます。②脚のように脚を下げます。




6 ①手を90度動かします。②脚のように足を下げます。




7 上から見た前 KOBANアーマー本体の背中間にあるスイッチを下げてロックを解除します。



8 ①脚のパーツを上へスライドします。②脚のパーツを上へスライドします。 ※脚の上にある場合はこの操作は不要です。




9 上から見た前 KOBANアーマー本体の背中間にあるスイッチを上げてロックします。




10 左右のゼロレオン頭パーツを組み合わせます。



11 組み合わせたゼロレオン頭パーツを本体に取り付けます。




12 ゼロレオン前足パーツ(R) ゼロレオン前足パーツ(L) ゼロレオン後足パーツ(A) ゼロレオン後足パーツ(B)




ゼロレオン前足パーツ、後足パーツを本体に取り付けます。

13 翼脚パーツの左右の突起にKOBANアーマー左パーツ/右パーツを差し込みます。



14 ①中央パーツを脚の裏側の穴に差し込みます。②翼脚パーツを取り付けます。



ゼロレオン変形完了!! ※図を参照に番号のラベルを貼ってください。



15 ①脚のようにジョブライド底面の突起を差し込んで②スライドさせることでゼロレオンに接続させることができます。



16 ①脚のようにジョブライダーの足を広げてゼロレオンにまたがらせて接続させることができます。(固定はされません)



⑥ ギガントポリスプレイヤーZERO オーバードライブを組み立てよう!! (ゼロレオン + ポリスプレイヤーNULL ⇒ ギガントポリスプレイヤーZERO オーバードライブ)

1 ゼロレオン状態からスタートします。




- ①中央パーツを外します。
- ②翼脚パーツを外します。
- ③KOBANアーマー左/右パーツを外します。


2 ゼロレオン前足パーツを外します。



3 ①頭パーツを外します。②頭パーツを左右に分別します。



4 ①手を90度動かします。②脚のように足を動かします。③脚のように足を上げます。



5 ①脚の向きに本体を持ち替え、両腕を90度動かします。



6 ②両肩部分を180度動かします。




7 ①両腕を下ろします。②肘から先を肩が見える向きに90度回します。



8 ①本体パーツ背面にあるスイッチを下げてロックを解除します。②脚のパーツを前面側にスライドします。 ※前面側にある場合はこの操作は不要です。




9 ①本体パーツ背面にあるスイッチを上げてロックします。



10 ポリスプレイヤーNULL OVER DRIVEから脚のようにフィンクを外します。



11 ウィングパーツを接合パーツから取り外します。



12 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底面の穴に差し込みます。②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。 ※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!



9 アーマートミカの上半身を手前へスライドして、ジョブライドから取り外します。



10 上半身パーツの変形 ①頭を下げます。②脚を脚の向きにします。③脚の穴を脚の凸部に差し込みます。④脚のように脚を動かします。




11 下半身パーツの変形 ①脚を広げます。②脚の様に脚を180度回します。③足を戻します。④脚のように脚を90度動かします。



12 ラベルの貼り方 ①左右のウィングパーツを脚の裏面に貼り付けます。 ※図を参考に番号のラベルを貼ってください。




13 ①KOBANアーマー右パーツ、左パーツを接合パーツに取り付けます。②接合パーツを上半身パーツの拳にはめ込みます。




14 ゼロレオン頭パーツを脚のように脚に取り付けます。 ※左側も同様に行います。




15 変形させた下半身パーツを①本体背面の穴に差し込んで②上面にスライドして固定します。



16 マスクパーツの外し方 ①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。



17 KOBANアーマー中央パーツを反対に向けて取り付けすることで、武器やOVER DRIVEマスクを取り付けられます。



18 「ライオントライフル O2-KB」、「ライオンセイバー CC16」の持たせ方 ①脚から取り外したゼロレオン頭パーツの内部の武器を展開します。②武器を展開したゼロレオン頭パーツを手に持たせませす。



19 KOBANアーマーは他のジョブライダーとも合体可能! ※図を参考に番号のラベルを貼ってください。




17 ①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。



①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。

18 KOBANアーマー中央パーツを反対に向けて取り付けすることで、武器やOVER DRIVEマスクを取り付けられます。



KOBANアーマー中央パーツを反対に向けて取り付けすることで、武器やOVER DRIVEマスクを取り付けられます。

19 「ライオントライフル O2-KB」、「ライオンセイバー CC16」の持たせ方 ①脚から取り外したゼロレオン頭パーツの内部の武器を展開します。②武器を展開したゼロレオン頭パーツを手に持たせませす。




①武器を展開したゼロレオン頭パーツを手に持たせませす。

20 KOBANアーマーは他のジョブライダーとも合体可能! ※図を参考に番号のラベルを貼ってください。



※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

21 ジョブライダー 超特装合体機動編



※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

22 KOBANアーマーは他のジョブライダーとも合体可能!



※図を参考に番号のラベルを貼ってください。