

- セット内容**
- KOBANアーマー・本体×1
 - 右パーツ×1
 - 左パーツ×1
 - 中央パーツ×1
 - 翼棒パーツ×1
 - ウイングパーツ①(右/左)×各1
 - ウイングパーツ②(右/左)×各1
 - 接合パーツ×1
 - 前足パーツ(R/L)×各1
 - 後足パーツ(A/B)×各1
 - 頭パーツ(R/L)×各1
 - NULL OVER DRIVEマスク×1
 - ZERO OVER DRIVEマスク×1
 - ラベル×1
 - 取扱説明書(本紙)×1

動画で見るとわかりやすい!!

組み立て説明動画はこちら

ジョブレイバー 組み立て説明動画

この度は、タカラトミー「トミカ ジョブレイバー KOBANアーマー 百獣帝王ゼロレオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節など可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かないところに保管してください。

※セット内容以外は別売りです。
乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.
●商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

① KOBANアーマーを組み立てよう!!

1 図のように膝を動かして脚を90度動かします。

2 ①股関節を動かして脚をさらに90度動かします。②足を動かします。

3 図のように腕を下げます。

4 ①肩を90度動かして正面に向けます。②肘から先を90度回転させます。

5 図のように腕をたたみます。

6 中央パーツを本体に取り付けます。

7 図のようにKOBANアーマー右パーツを取り付けます。※左パーツも同様に行います。

8 KOBANアーマー左パーツ/右パーツを両側から押し込んで取り付けます。

9 図のようにゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼棒パーツを取り付けます。

10 ①ゼロレオン頭パーツに前足パーツを取り付けます。②KOBANアーマーに取り付けます。

11 左右のゼロレオン頭パーツを組み合わせます。

12 組み合わせたゼロレオン頭パーツを本体に取り付けます。

13 翼棒パーツの左右の突起にKOBANアーマー左パーツ/右パーツを差し込みます。

14 ①中央パーツを脚の裏側の穴に差し込みます。②翼棒パーツを取り付けます。

15 ①ゼロレオン前足パーツ(L)を取り付けます。②ゼロレオン前足パーツ(R)を取り付けます。

16 KOBANアーマー完成!!

② ゼロレオンを組み立てよう!! (KOBANアーマー ⇨ ゼロレオン)

1 KOBANアーマー状態からスタートします。

2 ①ゼロレオン前足パーツを取り外します。②頭パーツからゼロレオン前足パーツを取り外します。

3 ①KOBANアーマー左/右パーツを左右に引き抜きます。②中央パーツを取り外します。

4 ①図のように脚を90度動かします。②図のように上半身を90度動かします。

5 ①図のように腕を下げます。②図のように脚を下げます。

6 ①手を90度動かします。②図のように足を下げます。

7 上から見た図

8 図のパーツを上へスライドします。※既に上にある場合はこの操作は不要です。

9 上から見た図

10 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを下げてロックを解除します。

11 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを上げてロックします。

3 ①ゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼棒パーツを取り外します。

4 ①図のようにジョブロイド底面の突起を差し込んで②スライドさせることでゼロレオンに搭乗させることができます。

5 ①図のようにジョブレイバーの足を広げてゼロレオンにまたがらせて搭乗させることができます。(固定はされません)

③ ファルコンモードに組み立てよう!!

1 ウイングパーツ①(右)を図の向きに動かします。※右で説明しています。左も同様に行います。

2 ウイングパーツ②(右)をウイングパーツ①に取り付けます。

3 図のようにパーツを取り付けます。

4 ①肩を90度動かして正面に向けます。②肘から先を90度回転させます。

5 図のように腕をたたみます。

6 中央パーツを本体に取り付けます。

7 図のようにKOBANアーマー右パーツを取り付けます。※左パーツも同様に行います。

8 KOBANアーマー左パーツ/右パーツを両側から押し込んで取り付けます。

9 図のようにゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼棒パーツを取り付けます。

10 ①手を90度動かします。②図のように足を下げます。

11 上から見た図

12 図のパーツを上へスライドします。※既に上にある場合はこの操作は不要です。

13 上から見た図

14 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを下げてロックを解除します。

15 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを上げてロックします。

14 ①中央パーツを脚の裏側の穴に差し込みます。②翼棒パーツを取り付けます。

15 ①ゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼棒パーツを取り外します。

16 ①図のようにジョブロイド底面の突起を差し込んで②スライドさせることでゼロレオンに搭乗させることができます。

17 ①図のようにジョブレイバーの足を広げてゼロレオンにまたがらせて搭乗させることができます。(固定はされません)

③ ファルコンモードに組み立てよう!!

1 ウイングパーツ①(右)を図の向きに動かします。※右で説明しています。左も同様に行います。

2 ウイングパーツ②(右)をウイングパーツ①に取り付けます。

3 図のようにパーツを取り付けます。

4 ①肩を90度動かして正面に向けます。②肘から先を90度回転させます。

5 図のように腕をたたみます。

6 中央パーツを本体に取り付けます。

7 図のようにKOBANアーマー右パーツを取り付けます。※左パーツも同様に行います。

8 KOBANアーマー左パーツ/右パーツを両側から押し込んで取り付けます。

9 図のようにゼロレオン後足パーツ(A)(B)と翼棒パーツを取り付けます。

10 ①手を90度動かします。②図のように足を下げます。

11 上から見た図

12 図のパーツを上へスライドします。※既に上にある場合はこの操作は不要です。

13 上から見た図

14 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを下げてロックを解除します。

15 KOBANアーマー本体の背中側にあるスイッチを上げてロックします。

ファルコンモード 変形完了!!

図のようにパーツを取り付けます。

ファルコンモード 変形完了!!

図のようにパーツを取り付けます。

百獣帝王ゼロレオンは発売中のジョブレイバー(別売り)と合体可能!!

※ここでは「ポリスレイバー 日産 フェアレディZ パトロールカー」を例に説明しています。

ギガントポリスレイバーZERO オーバードライブを組み立てよう!!

1 ゼロレオン状態からスタートします。

2 ①中央パーツを外します。②管棒パーツを外します。③KOBANアーマー左/右パーツを外します。

3 ①頭パーツを外します。②頭パーツを左右に分割します。

4 ①手を90度動かします。②図のように脚を動かします。③図のように足を上げます。

5 ①図の向きに本体を持ち替え、両腕を90度動かします。

6 ①両腕を下ろします。②肘から先を拳が見える向きに90度回します。

7 ①脚を広げます。②図の様に脚を180度回します。③足を戻します。④図のように膝から先を90度動かします。

①頭パーツを外します。②頭パーツを左右に分割します。

①手を90度動かします。②図のように脚を動かします。③図のように足を上げます。

①図の向きに本体を持ち替え、両腕を90度動かします。

①両腕を下ろします。②肘から先を拳が見える向きに90度回します。

8 ①KOBANアーマー右パーツ、左パーツを接合パーツに取り付けます。②接合パーツを上半身パーツの拳にはめ込みます。

9 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

10 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

11 変形させた下半身パーツを①本体背面の穴に差し込んで②上側にスライドして固定します。

12 ラベルの貼り方

左右のウィングパーツを図のように取り付けます。※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

13 ゼロレオン頭パーツを図のように取り付けます。※左側も同様に行います。

14 左右のゼロレオン前足パーツを、両腕に図のように取り付けます。

15 図のようにZERO OVER DRIVEマスクを前方に取り付けます。※NULL OVER DRIVEマスクも同様に取り付けられます。

16 ①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。

①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。

KOBANアーマー中央パーツを反対に向けて取り付けることで、武器やOVER DRIVEマスクを取り付けられます。

17 ①上半身パーツの変形

①頭を下げます。②腕を図の向きにします。③腕の穴を図の凸部に差し込みます。④図のように腕を動かします。

18 ①下半身パーツの変形

①脚を広げます。②図の様に脚を180度回します。③足を戻します。④図のように膝から先を90度動かします。

ファルコンモードの状態からウィングパーツとZERO OVER DRIVEマスクを取り外します。

アーマーミカの上半身を手前にスライドして、ジョブレイダーから取り外します。

8 ①KOBANアーマー右パーツ、左パーツを接合パーツに取り付けます。②接合パーツを上半身パーツの拳にはめ込みます。

9 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

10 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

11 変形させた下半身パーツを①本体背面の穴に差し込んで②上側にスライドして固定します。

12 ラベルの貼り方

左右のウィングパーツを図のように取り付けます。※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

13 ゼロレオン頭パーツを図のように取り付けます。※左側も同様に行います。

14 左右のゼロレオン前足パーツを、両腕に図のように取り付けます。

15 図のようにZERO OVER DRIVEマスクを前方に取り付けます。※NULL OVER DRIVEマスクも同様に取り付けられます。

16 ①マスクの後部を外側に広げます。②前方に引き抜きます。

KOBANアーマー中央パーツを反対に向けて取り付けることで、武器やOVER DRIVEマスクを取り付けられます。

ちやうどそうがったいかんりよう
超特装合体完了!!

「ライオットライフル 02-KB」、「ライオットセイバー CC16」の持たせ方

①肩から取り外したゼロレオン頭パーツの内部の武器を展開します。

②武器を展開したゼロレオン頭パーツを両手に持たせます。

※内部の武器は破損防止のため、外れる構造になっています。外れた際は再度取り付けてください。

OVER DRIVEウィング ファルコンモードは発売中の
日産 NISSAN GT-R、日産 フェアレディZのジョブレイバー(別売り)と合体可能!!

※ここでは「ポリスレイバー 日産 フェアレディZ パトロールカー」を例に説明しています。

1 ①ファルコンモードの状態からZERO OVER DRIVEマスクを取り外します。

2 ②後ろから見た図

図のように接合パーツをジョブレイバーの背中に取り付けます。

ファルコンモードの状態からZERO OVER DRIVEマスクを取り外します。

後ろから見た図

図のように接合パーツをジョブレイバーの背中に取り付けます。

ちやうどそうがったいかんりよう
合体完了!!

KOBANアーマーは他のジョブレイバーとも合体可能!

ジョブレイバー 超特装合体説明動画

※セット内容以外は別売りです。※通送料などはお客様の負担となります。