

**04** 両脚を開きます。

**05** 拳を出します。  
※肩の付け根を動かします。

両腕を下ろします。

**06** ビースト頭部を動かします。  
ロボット頭部を回転させます。

**07** **ロボットモード完成**  
※武器を持たせることが出来ます。

**G1-Tモード**  
※ビーストヘッドを動かしてG1-Tモードを再現できます。

**レーザークロー 合体モードへの変形**

**01** 図のように後ろ脚を動かします。  
※反対側も同様に動かします。

**02** ボディの後部を動かします。

**03** 図のパーツを動かします。 ①図の部分を動かし、②ロックします。

武器を外します。  
※①後ろ脚を開き、②武器を取り外して閉じます。

**04** 図のように脇腹のパーツを動かします。  
※下から見た図。

**05** アームを動かし上半身と下半身と合わせます。

**06** ショルダーキャノンを組み替えます。  
図のジョイントにショルダーキャノンを取り付けます。  
※反対側も同様に取り付けます。

**07** 図のように前脚を動かし固定します。

**08** 背中パネルを開きます。  
合体用頭部を起こします。  
合体用頭部を閉じます。

**09** 図の部分を動かします。  
図の部分を動かし固定します。

**10** **合体モード完成**  
※各部を調整して、合体モードの完成です。

**ランベージ 合体モードへの変形**

武器を外します。

**01** 図の部分を動かします。  
前脚を動かします。  
図の部分を閉じます。  
※反対側も同様に動かします。

**02** 後ろ脚を動かします。  
※反対側も同様に動かします。

**03** 図の部分を動かします。

**04** 図の部分を動かします。  
尻尾を動かします。  
拳(パーツ(右))を取り付けます。  
図の部分を閉じます。

**05** 図の部分をヒンジを動かしながら曲げます。

**06** **合体モード完成**  
※本体下部を動かし、各部を調整して、合体モードの完成です。

**ダイブボム 合体モードへの変形**

羽根を開いて武器を外します。

**01** ウィングパーツを取り外します。  
ジョイントを外します。

**02** 図の部分を動かします。  
図のようにヒンジを動かしてください。

**03** 図のパーツを動かします。

ビースト頭部を動かします。

**04** 図の部分を動かします。  
拳(パーツ(左))を取り付けます。  
図の部分を閉じます。

**05** **合体モード完成**  
※各部を調整して、合体モードの完成です。

**タントラム 合体モードへの変形**

武器を外します。

**01** 図のように前脚と後ろ脚を動かします。  
※反対側も同様に動かします。

**02** 前脚を図の位置に動かします。  
※反対側も同様に動かします。

**03** 図の部分を閉じます。  
※反対側も同様に閉じます。  
ジョイントを合わせます。

**04** (頭部を横方向に180°回転させてから)頭部を矢印の方向に開きます。

**05** ①上部のパネルを開き、  
②下部のパネルを開きます。

図の部分分割します。

**06** タントラムをフットパーツ(右)に取り付けます。

図の部分を開きます。

**07** 合体モード完成

※各部を調整して、  
合体モードの完成です。

**ヘッドストロング 合体モードへの変形**

武器を外します。

**01** 図のように前脚と後ろ脚を動かします。  
※反対側も同様に動かします。

前脚の付け根を上へスライドさせます。  
※反対側も同様に動かします。

**02** 図の部分を開きます。  
※反対側も同様に開きます。

ジョイントを合わせます。

**03** 頭部を矢印の方向に開きます。

**04** ①上部のパネルを開き、  
②下部のパネルを開きます。

図の部分分割します。

**05** ヘッドストロングをフットパーツ(左)に取り付けます。

図の部分を開きます。

**06** 合体モード完成

※各部を調整して、  
合体モードの完成です。

**フレダキングへの合体**

5体のフレダコンを  
合体モードに  
変形させます。

**01** レーザークローの左脚にヘッドストロングを取り付けます。

上部のカバーを閉じます。 下部のカバーを閉じます。

※ヘッドストロング内部の突起と  
レーザークローのミソを  
スライドして合わせます。

**02** レーザークローの右脚にタントラムを取り付けます。

上部のカバーを閉じます。 下部のカバーを閉じます。

※タントラム内部の突起と  
レーザークローのミソを  
スライドして合わせます。

**03** レーザークローの右側ジョイントに、  
ランページを取り付けます。

**04** レーザークローの左側ジョイントに、  
タイプボムを取り付けます。

**05** レーザークローの背面ジョイントに  
ウイングパーツを取り付けます。

**06** ウイングパーツの羽根を開きます。

**07** フレダキング完成

図を参考に各部を  
調整してください。

**武器の装備の仕方**

アームキャノンに腕に  
取り付けます。

図のようにアームキャノンを  
動かします。

アームキャノンに  
コネクターを取り付けます。

※パーツのジョイントに  
刺のジョイントを取り付けます。

※フレダキング各部の  
ジョイントに刺や各武器を  
取り付けることができます。

刺のジョイント

指を閉じます。

**ビーストモードでの武装の仕方**

レーザークロウ

指を閉じます。

レーザークロウ  
武装完成

刺を取り付けます。

レーザークロウ本体脇のジョイントに  
拳パーツを取り付けます。

**ランページ**

X-レイレーザーキャノン(α)を  
ランページの背中に取り付けます。

X-レイレーザーキャノンを  
分割します。

ランページ  
武装完成

**タントラム**

フットパーツのジョイントを動かし、  
タントラムの側面に取り付けます  
(左右とも行います)。

タントラム  
武装完成

**ヘッドストロング**

X-レイレーザーキャノン(β)に  
コネクターを取り付けます

コネクターを動かし、  
ジョイントを起こします。

X-レイレーザーキャノン(β)を  
ヘッドストロングの背中に  
取り付けます。

ヘッドストロング  
武装完成

**パワーベースアダプターの使い方**

アダプターを使い、別売りのパワーベースに  
接続することができます。

アダプターを  
パワーベースの  
アーム(別売り)に  
接続します。

背面の図の位置に  
アダプターを  
取り付けます。

パワーベースのアーム(別売り)

接続完了!

※転倒の恐れがありますので、  
スタンドを使う場合は十分な  
所に置き、1/30に十分注意して  
設置してください。